

Type V : Vertical
 Type H : Horizontal
 Type L : en ligne



Capacité en litres	Code	Type	Pression maxi bar	Ø orifices raccords	H mm	G mm	Ø réservoir mm	Poids net kg
5	301005	L	10	1"	320	-	160	2,1
8	301008	L	10	1"	335	-	200	2,5
19	301019	L	10	1"	410	-	270	5



24	301024	L	10	1"	340	-	350	6
----	--------	---	----	----	-----	---	-----	---



20	301020	L	10	1"	495	-	250	6
	301420	L inox (1)	8	1"	465	-	260	5
	308020	L	16	1"	485	-	250	7,5
	303020	H	10	1"	500	137	250	6,7
	303420	H inox (1)	8	1"	460	145	260	6



40	303040	H	10	1"	560	170	345	10
	309060	V	10	1"	815	175	380	14
60	309061	H	10	1"	650	215	380	14
	309080	V	10	1"	790	175	450	16
80	309081	H	10	1"	640	215	450	14



100	309100	V	10	a 1/2"	b 1"	910	175	450	19
	309098	V-KI	10	1/2"	1"	910	175	450	19
	302499	V inox (1)	8	1/2"	1"	875	135	475	19
	309103	V	16	1/2"	1"	915	175	453	29
	309101	H	10	1/2"	1"	longueur 750	250	450	18
200	309200	V	10	1/2"	1*1/2"	1215	200	554	45
	309199	V-KI	10	1/2"	1*1/2"	1215	200	554	45
	309203	V	16	1/2"	1*1/2"	1220	200	556	59
	309201	H	10	1/2"	1*1/2"	longueur 1020	300	554	43
300	309300	V	10	1/2"	1*1/2"	1375	175	625	54
	309299	V-KI	10	1/2"	1*1/2"	1375	175	625	54
	309303	V	14	1/2"	1*1/2"	1370	195	626	68
	309301	H	10	1/2"	1*1/2"	longueur 1190	330	625	52
500	309500	V	10	1/2"	1*1/2"	1460	180	775	104
495	309503	V	12	1/2"	1*1/2"	1461	175	777	129
750	309750	V	10	1/2"	1*1/2"	1925	230	790	190
1000	309900	V	10	1/2"	2"	1915	140	935	215

(1) Tôle inox AISI 304 pour utilisation dans ambiance agressive.

Version V-KI montée avec kit inox : contre bride + pièce de fixation.

Côtes d'encombrements
 et poids non contractuels.

Les réservoirs sont prégonflés en usine à 2 bars. En général, la pression de gonflage du réservoir doit se situer légèrement au dessus de la pression d'enclenchement du contacteur-mano (environ 200 grammes).

JETLY

DISTRIBUÉ PAR

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
 38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
 Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
 Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr