

ToLEDo G4

ToLEDo G4 2W 140LM 827 SL

0026504



Range Features

-



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|---|---------------------|
| Finition de la lampe | Dépolie |
| Forme de la lampe | Capsule LP |
| Température de couleur (K) | 2700 |
| Couleur | Homelight |
| IRC (Ra) | 80 |
| À variateur | Non |
| Code EAN | 5410288265049 |
| Classe d'énergie | A+ |
| Embout/Culot | G4 |
| Type | ToLEDo Pygmy/G9/ G4 |
| Watts (nominal) (W) | 2 |
| Couleur de lumière | Homelight |
| Numéro de commande | 0026504 |
| Efficacité (protection) (lm/w) | 70 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm) | 140 |
| Technologie | LED |
| Tension (V) | 12 V AC |
| la cohérence de la couleur (de SDCM) | 6 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|--|------------|
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |
| Appareillage requis | No |
| Finition de la lampe | Dépolie |
| Forme de la lampe | Capsule LP |
| Disponibilité de l'appareillage | Non |
| À variateur | Non |

ToLEDo G4

ToLEDo G4 2W 140LM 827 SL

0026504

| | |
|---|-------------------------------------|
| Utilisation pour applications sèches uniquement | Oui |
| Code EAN | 5410288265049 |
| Classe d'énergie | A+ |
| Lampe économe en énergie | Oui |
| Application générale | Hospitality; Residential & Consumer |
| Destination prévue | Non |
| Embout/Culot | G4 |
| Contenu en mercure de la lampe (mg) | 0 |
| Type | ToLEDo Pygmy/G9/ G4 |
| Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min) | 15000 |
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | 25 |
| Numéro de commande | 0026504 |
| Nom du produit | ToLEDo G4 2W 140LM 827 SL |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| Heure de démarrage (max) (s) | 0.05 |
| Technologie | LED |
| Transformateur requis | Non |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | < 1s => 60% |

Données optiques

| | |
|---|-----------|
| Température de couleur (K) | 2700 |
| IRC (Ra) | 80 |
| Couleur de lumière | Homelight |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm) | 80 |
| Flux lumineux (nominal) (lm) | 140 |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm) | 140 |
| Convient à l'éclairage d'accentuation | Non |
| Chromaticité réglable | Non |
| la cohérence de la couleur (de SDCM) | 6 |

Données physiques

| | |
|--|-----------|
| Couleur | Homelight |
| Diamètre (mm) | 14 |
| Diamètre de lampe (mm) - D | 14 |
| Longueur de lampe (mm) - C/L | 36 |
| Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament | Oui |

ToLEDo G4

ToLEDo G4 2W 140LM 827 SL

0026504

Caractéristiques électriques

| | |
|---|---------|
| Actuel (A) | 90 |
| Courant (mA) | 240 |
| kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement | 3 |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.7 |
| Watts (nominal) (W) | 2 |
| Efficacité (protection) (lm/w) | 70 |
| Watts (nominal) (W) | 2 |
| Tension (V) | 12 V AC |

