Fond 1800x620

Caractéristiques	
Hauteur produit installé	1800 mm
Largeur produit installé	620 mm
Profondeur produit installé	260 mm
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Fond 1650x620

Caractéristiques	
Hauteur produit installé	1650 mm
Largeur produit installé	620 mm
Profondeur produit installé	260 mm
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Fond 1350x620

Caractéristiques	
Hauteur produit installé	1350 mm
Largeur produit installé	620 mm
Profondeur produit installé	260 mm
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Fond 1200x620

Caractéristiques	
Hauteur produit installé	1200 mm
Largeur produit installé	620 mm
Profondeur produit installé	260 mm
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Fond 1050x620

Caractéristiques	
Hauteur produit installé	1050 mm
Largeur produit installé	620 mm
Profondeur produit installé	260 mm
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Fond 900x620

FC213

Caractéristiques	
Hauteur produit installé	900 mm
Largeur produit installé	620 mm
Profondeur produit installé	260 mm
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Fond 750x620

Caractéristiques	
Hauteur produit installé	750 mm
Largeur produit installé	620 mm
Profondeur produit installé	260 mm
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Fond 600x620

Caractéristiques	
Hauteur produit installé	600 mm
Largeur produit installé	620 mm
Profondeur produit installé	260 mm
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Fond 450x620

Caractéristiques	
Hauteur produit installé	450 mm
Largeur produit installé	620 mm
Profondeur produit installé	260 mm
Directive européenne RoHs	conformité volontaire