


Puissance nominale	8,00 W
Douille / Culot	GU5,3
Puissance absorbée	8,30 W
Matière/ Coloris	corps blanc
Tension / Fréquence	12V AC/DC
Intensité	975 mA
Variation	NON
Flux lumineux total	700 lm
Flux lumineux utile	
Faisceau	55°
Température de couleur	4 000K
IRC / Ra	80 - 84
Equivalence de lampe	54,00 W
Type de source	1 - LED COB SHARP
Durée de vie moyenne	35 000 h
Efficacité lumineuse	84,34 lm/W
Facteur de puissance	0,71
Température d'utilisation	-20°C / +50°C
Nbre de on/off	20 000 on/off
Vitesse d'allumage	0,2 sec.
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI
Poids net:	51,00gr
Mercuré	0,00 mg



Applications spécifiques :

* Lampe non adaptée à une utilisation sous les poussières ou dans l'humidité.


Recommandations installation:

Autres commentaires :

En substitution des lampes halogènes.

	2000h	4000h	6000h	8000h	12000h	16000h	20000h
Facteur de survie nominal (50Hz) à :							
Facteur de maintien du flux nominal (50Hz) à :							

LED 8	4000 K	8 W	55°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	861	1,04	
2	215	2,1	
3	96	3,1	



Classe EEI :NaN

