

20 25 32 45 kW 25 30 23

FRISQUET

La condensation par excellence,
avec le meilleur des solutions techniques pour des performances durables

CRÉDIT 30%
D'IMPÔT*

TVA 5,5%*

HYDROMOTRIX Condensation Visio

Rendement élevé jusqu'à 109 % sur PCI

Cette chaudière bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Duostep®, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation **ECO RADIO SYSTEM Visio®**. La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

- Classe énergétique chauffage

Ecologie - Nox Classe 5

La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire® permet aux Hydromotrix Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).


Economies d'énergie amplifiées

- Aucun réglage, **ECO RADIO SYSTEM Visio®** gère votre confort au fil des saisons. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure : que vous ayez 1, 2 ou 3 circuits chauffage, vous êtes assuré d'un confort personnalisé car chaque zone est gérée par une régulation différente des autres zones.
- Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 18 kW et maintien à 25 kW pour l'eau chaude sur l'Hydromotrix 25 kW, par exemple.

Qualité eau chaude 3 étoiles

- De l'eau chaude semi-accumulée grâce à son corps de chauffe spécifique, avec serpentin immergé, qui permet de délivrer une eau immédiatement chaude, à température constante, avec surdébit de 30% en début de puisage.
- Mixte ou chauffage seul, la chaudière peut être jumelée avec son **ballon inox UPEC de 80 ou 120 l**. Vous bénéficiez alors d'une disponibilité eau chaude incomparable :
 - HYDROMOTRIX + UPEC 80 l : 300 l + 300 l seulement 8min. après*
 - HYDROMOTRIX + UPEC 120 l : 450 l + 400 l seulement 10 min. après*

- Classe énergétique ECS 80 l :
- 120 l :



LES +

Le corps de chauffe **DUOSTEP®** : longévité, haut rendement et entretien sont privilégiés dans ce double corps de chauffe cuivre/inox du fait de la séparation des fonctions : la zone condensation est indépendante du corps de chauffe principal.

Le brûleur **FLATFIRE®** est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

Le système **READ®** intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.

Le dispositif de régulation numérique multizone **ECORADIOSYSTEM Visio®** est un concept évolutif permettant de réaliser, outre des économies d'énergie accrues, de multiples applications, telle une chaufferie de 270 kW.

- Satellite radio pour la programmation du confort de série pour 1 zone.



25 kW

Puissance chauffage 18 ou 25 kW
Modulation de 6,4 à 18 ou 25 kW
Nox 20 mg/kWh
Débit ECS : 12,5 l/min
Dim. (mm) : H. 795 - L. 495 - P. 437

32 kW

Puissance chauffage 23 ou 32 kW
Modulation de 8 à 23 ou 32 kW
Nox 23 mg/kWh
Débit ECS : 15,5 l/min
Dim. (mm) : H. 915 - L. 495 - P. 447

45 kW

Puissance chauffage 32 ou 45 kW
Modulation de 11 à 32 ou 45 kW
Nox 40 mg/kWh
Débit ECS : 19 l/min
Dim. (mm) : H. 967 - L. 710 - P. 480

jusqu'à **94%**
Rendement Saisonnier

à partir de **20**
Bas NOx (mg/kWh)

jusqu'à **25%**
Économie d'énergie

30%
Crédit d'impôt*

Une marque de fabrique **100% FRANÇAISE**

afaq ISO 9001

*Crédit d'impôt 30% + TVA 5,5 % selon conditions, voir loi de finances 2018.