



## Auxiliaire commande maintenue

EPN053

### Caractéristiques

Courant assigné nominal	2 A
Tension assignée d'emploi en alternatif	24/230 V
Fréquence assignée	50 Hz
Type de connexion	cage à vis
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm <sup>2</sup>
Tension circuit de commande en CA	24/230 V
Température de fonctionnement	-5 à 40 °C
Température de stockage	-40 à 80 °C
Nombre de modules	0,5
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné



### Aux. cde central. de plusieurs groupes

EPN052

#### Caractéristiques

Courant assigné nominal	1 A
Tension assignée d'emploi en alternatif	110/230 V
Fréquence assignée	50 Hz
Type de connexion	cage à vis
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm <sup>2</sup>
Tension circuit de commande en CA	110/230 V
Température de fonctionnement	-5 à 40 °C
Température de stockage	-40 à 80 °C
Nombre de modules	0,5
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné