



**Advantix Vario-Unité de base de rigole de douche recoupable
70 mm**

(modèle pour la rénovation)

- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
équipement

Set de pieds réglables, capuchons, système de vidage avec de bonne caractéristique autonettoyante, sortie non collable, support de profilé grille réglable en hauteur, panier, bride d'étanchéité, accessoires d'étanchéité, gabarit de sciage

Note

Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !

label qualité

**débit d'écoulement selon DIN EN 1253
modèle 4966.10**

article 721 671



Caractéristiques

Garde d'eau	HGE	25 mm
Débit d'écoulement 10 mm (selon DIN EN 1253)	dE 10	0,55 l/s
Débit d'écoulement 20 mm (selon DIN EN 1253)	dE 20	0,6 l/s
Longueur	L	300-1200
Hauteur de construction	H	70-95
Diamètre nominal	DN	40/50
Poids	3182 g	
Volume	35902,944 cm ³	
Matériau	matériau de qualité supérieure	