



Gestion. d énergie simplifié 2 zones 7j

49354

Caractéristiques

Composition du kit	1 boîtier modulaire + 1 boîtier d'ambiance
Nombre de sorties fil pilote	3 sorties de 30mA
Nombre de zone de programmation	2
Cycle	hebdomadaire
Finesse de programmation	15 mn
Détection délestage	liaison télé-information
Cycle de délestage	6 mn
Tension assignée d'emploi en alternatif	230 V
Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
Fréquence assignée	50 Hz
Distance max entre boîtier modulaire et boîtier de commande	50 m
Température de fonctionnement	-5 à 45 °C
Nombre de modules	3



Gestion. d énergie simplifié 1 zone 7j

49353

Caractéristiques

Composition du kit	1 boîtier modulaire + 1 boîtier d'ambiance
Nombre de sorties fil pilote	3 sorties de 30mA
Nombre de zone de programmation	1
Cycle	hebdomadaire
Finesse de programmation	15 mn
Détection délestage	liaison télé-information
Cycle de délestage	6 mn
Tension assignée d'emploi en alternatif	230 V
Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
Fréquence assignée	50 Hz
Distance max entre boîtier modulaire et boîtier de commande	50 m
Température de fonctionnement	-5 à 45 °C
Nombre de modules	3