

Module hydraulique bitube pour radiateurs avec vannes intégrées.

Raccordement avec du cuivre, de l'acier calibré, du PEX ou du tube multicouche en Eurocone 3/4", en utilisant les raccords à compression appropriés.



Caractéristiques techniques

- Les robinets hydrauliques bitubes sont adaptés aux applications suivantes : chauffage
- Pression maximale : 10 bars
- Pression différentielle maximale : 0,6 bar
- Température maximale : 110 °C

Classification données générales

Groupe Etim	Radiator valves and fittings
Classe Etim	bloc H inférieur
Marque	COMAP

Classification caractéristiques

Matière	Laiton
Raccord de radiateur de taille	3/4" filetage intérieur
Sens de raccordement au sol (à droite)	Non
direction de connexion au mur (perpendiculaire)	Non
Adapté pour le système à deux tuyaux	Oui
Adapté au système à un tuyau	Non
Traitement de la surface	Nickelé
Verrouillable	Non
Réglable	Non
Autorégulant	Non
Thermostatique préparé	Non
Convient pour le remplissage / vanne de vidange	Non
Connexion croisée de l'alimentation / retour	Non
Centre d'alimentation à distance / retour	50 Millimetre

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400

E fr.info@aalberts-hfc.com

I comap.aalberts-hfc.com/fr