

Module hydraulique bitube pour radiateurs avec vannes intégrées.

Raccordement avec du cuivre, de l'acier calibré, du PEX ou du tube multicouche en Eurocone 3/4", en utilisant les raccords à compression appropriés.



Avantages

- Esthétique : l'alimentation et le retour du radiateur sont raccordés sur le module hydraulique
- Isolement du radiateur
- Garantie de 10 ans
- Écrou de raccordement pour une installation simple
- Droit ou équerre
- Vidange et remplissage sans outil.

Caractéristiques techniques

- Les robinets hydrauliques bitubes sont adaptés aux applications suivantes : chauffage
- Pression maximale : 10 bars
- Pression différentielle maximale : 0,6 bar
- Température maximale : 110 °C



Type	Connexion radiateur ["]	Connexion tube	Entraxe [mm]	Forme		Code
Module hydraulique bitube, droit	3/4" F	M22	50	Droit	10	960100-AF
Module hydraulique bitube, droit	1/2" M	3/4"E M	50	Droit	10	960204-AF

Type	Connexion radiateur ["]	Connexion tube	Entraxe [mm]	Forme		Code
Module hydraulique bitube, droit	3/4" E F	3/4" E M	50	Droit	10	960206-AF
Module hydraulique bitube, équerre	3/4" F	M22	50	Equerre	10	965100-AF
Module hydraulique bitube, équerre	3/4" E F	3/4" E M	50	Equerre	10	965206-AF
Module hydraulique bitube, équerre	1/2" M	3/4" E M	50	Equerre	10	965204-AF

Trouvez de plus amples informations en ligne:

Installation et mode d'emploi

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr