

Dans un ensemble thermostatique (tête et corps), le corps assure la régulation du passage de l'eau et la liaison mécanique de la canalisation au radiateur. Les corps thermostatiques à Kv réglable Comap permettent ainsi de réguler la température tout en définissant une valeur de débit d'eau radiateur par radiateur.

Tous les corps thermostatiques Comap sont fabriqués en France par l'usine Comap d'Abbeville, dans la Somme.



Avantages

- Excellente performance.
- Utilisables dans les 2 sens d'écoulement.
- Pas de bruit d'écoulement.
- Pas de vibrations.
- Pas de collage du mécanisme en cas de fermeture prolongée.

Caractéristiques techniques

- Les corps thermostatiques à Kv réglable Comap sont adaptés aux applications suivantes : chauffage.
- Systèmes de chauffage à eau chaude standard dans les conditions suivantes :
 - Pression de service maximale : 10 bar.
 - Température de service maximale : 110° C.
 - Pression différentielle maximale : 0,6 bar.
 - Course maximale : 2 mm.



Type	Kv (m³/h à BP 2k)	Connexion radiateur	Connexion tube	Connexion tête		Code
Variosar NF M22-1/2" métal-métal	0,028 - 0,490	1/2"	M22	M28 x 1,5	10	R858724

Type	Kv (m ³ /h à BP 2k)	Connexion radiateur	Connexion tube	Connexion tête		Code
Variosar NF 3/8" métal-métal	0,028 - 0,490	3/8"	3/8"	M28 x 1,5	10	R858623
Variosar NF 1/2" métal-métal	0,028 - 0,490	1/2"	1/2"	M28 x 1,5	10	R858624
Variosar NF 3/8" double joint torique	0,028 - 0,490	3/8"	3/8"	M30 x 1,5	10	R858423B
Variosar NF 3/4" métal-métal	0,028 - 0,490	3/4"	3/4"	M28 x 1,5	10	R858626
Variosar NF 1/2" double joint torique	0,028 - 0,490	1/2"	1/2"	M28 x 1,5	10	R858624B
Variosar NF 1/2" double joint torique	0,028 - 0,490	1/2"	1/2"	M30 x 1,5	10	R858424B
Variosar NF 1/2" métal-métal	0,028 - 0,490	1/2"	1/2"	M30 x 1,5	10	R858424
Variosar NF M22-1/2" métal-métal	0,028 - 0,490	1/2"	M22	M30 x 1,5	10	R858924B



016

Trouvez de plus amples informations en ligne:
[Installation et mode d'emploi](#)
[Deklaracja Właściwości Użytkowych POL](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
 (Parkview building A 3rd floor)
 69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400

E fr.info@aalberts-hfc.com

I comap.aalberts-hfc.com/fr