

Chauffe-bains à ventouse

L'Ondéa Hydrosmart Compact est la réponse idéale à toutes les exigences pratiques de l'habitat : de l'eau chaude en abondance et à une température constante.

Un chauffe-bain aux lignes discrètes, conçu pour faciliter sa mise en œuvre, aussi bien en première installation qu'en rénovation.



Confort ECS

Le nouvel Ondéa Hydrosmart Compact apporte un confort d'eau chaude sanitaire au degré près. Sa régulation intégrée comprend deux sondes de température (eau froide/eau chaude) et une vanne régulatrice pour maîtriser parfaitement la production d'ECS. Débit minimal de démarrage de 2,2 l/min pour une installation réactive et un confort garanti en toutes circonstances.



Installation simplifiée

Grâce à ses dimensions réduites, le nouvel Ondéa Hydrosmart est le chauffe-bain le plus compact de sa catégorie. Avec un poids de 11 kg environ, il est facilement transportable et manipulable lors de son installation.



Fumisterie

Avec la ventouse télescopique qui s'adapte à l'épaisseur du mur, un minimum de travaux et de place suffit à son installation. Pour un maximum de flexibilité lors de l'installation, la longueur de fumisterie (Leq) maximale peut aller jusqu'à 12 m selon la configuration de l'installation.



Le « + » écologique

Possibilité de raccorder le chauffe-bain à une installation solaire pour une optimisation des dépenses énergétiques de l'habitat.

Interface de réglage



- Interface de réglage intuitif
- Réglage de la température au degrés près
- Visualisation des informations en un coup d'œil



Caractéristiques techniques Ondéa Hydrosmart Compact

Caractéristiques générales	LC 12 HFP	LC 15 HFP	LC 18 HFP
N° CE	IPX5D	IPX5D	IPX5D
Code EAN 13 Gaz naturel	4054925240948	4054925240962	4054925240986
Code EAN 13 Butane/Propane	4054925240955	4054925240979	4054925240993
Rendement à charge 100 %	91,5 %	91,5 %	91,5 %
Rendement à charge 30 %	94 %	94 %	94 %
Plage de puissance	2,9 à 20,8 kW	3,8 à 25,4 kW	4,8 à 31,6 kW
Puissance thermique	3 à 22,5 kW	4 à 27,5 kW	5 à 34 kW
Débit à ΔT 25 °C	2,2 à 12 litres/minute	2,2 à 15 litres/minute	2,2 à 18 litres/minute
Pression d'eau (mini/maxi)	0,15/12 bar	0,15/12 bar	0,15/12 bar
Mode d'évacuation	Ventouse	Ventouse	Ventouse
Diamètre du conduit	60/100 mm	60/100 mm	60/100 mm
Longeur maxi (Leq) ventouse verticale	12 m	12 m	10 m
Longeur maxi (Leq) ventouse horizontale	10 m	10 m	6 m
Mode d'allumage	Electronique/Sans veilleuse	Electronique/Sans veilleuse	Electronique/Sans veilleuse
Type de gaz	Gaz naturel/Butane Propane	Gaz naturel/Butane Propane	Gaz naturel/Butane Propane
Type de protection	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Dimensions (L x P x H)	300 x 170 x 568 mm	300 x 170 x 568 mm	364 x 170 x 568 mm
Poids net	10 kg	11 kg	12 kg